

Holzpflegeöl

► Profiqualität

Merkmale

- ▶ Lang anhaltender Premiumschutz und Wetterbeständigkeit
- ▶ Auf Basis natürlicher und hochwertiger Öle
- ▶ Diffusionsoffene Imprägnierung
- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Frei von gesundheitsschädlichen blei- und cobalthaltigen Trockenstoffen
- ▶ Farbvertiefend
- ▶ Betont die natürliche Schönheit und lebendige Maserung des Holzes

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gebrauchsfertig
- ▶ Einfache Verarbeitung
- ▶ Griffest nach ca. 4 Stunden

Anwendungsbereiche

- ▶ Für die Pflege und den Schutz von Holzterrassen, Holzkonstruktionen, Zäunen, Gartenmöbeln u. v. m. aus Holz
- ▶ Schützt das Holz vor Feuchtigkeit und gegen Austrocknen, Rissbildung und Verschmutzung

Neue
Rezeptur



Holzpflegeöl

Inhalt 1 Liter
Art.-Nr. 299 19 1000

Einsatzbereich

- ▶ Zimmerei
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Schreinerei

Verarbeitung

Die Holzoberfläche gründlich mit **TecLine Holzreiniger** von Wasserflecken und Schmutz befreien. Bei vorhandenem Grauschleier behandeln Sie die Fläche mit **TecLine Holzentgrauer** vor. Danach mit klarem Wasser abspülen. Gegebenenfalls leicht mit Sandpapier anschleifen. Die Fläche muss vor dem Auftragen des Öls trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Das Produkt wirkt wegen der Holzinhaltstoffe auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher empfehlenswert.

TecLine Holzpflegeöl mit einem Pinsel dünn auf die Fläche auftragen. Griffest nach ca. 4 Stunden. Das Öl benötigt mindestens 24 Stunden, um vollständig abzutrocknen. Nasskalte Witterung oder hohe Luftfeuchtigkeit kann den Trocknungsvorgang verzögern.

Hinweise

- ▶ Es wird empfohlen, mind. 1 x jährlich die Holzoberflächen zu behandeln.
- ▶ Ölige Pinsel und Putztücher sollten in Wasser eingetaucht, ausgebreitet und vor Sonnenlicht geschützt ausreichend ablüften, um eine Selbstentzündung zu vermeiden.
- ▶ Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

| | Art.-Nr. |
|--------------------|-------------|
| beko Holzreiniger | 299 18 1000 |
| beko Holzentgrauer | 299 20 1000 |



Technische Daten

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|-------------------|
| Basis | natürliches Pflegeöl / Leinölbasis | | |
| Verarbeitbar | ab +8° C, optimal +15° C bis +30° C | | |
| Ergiebigkeit | ca. 18 m ² /l | | |
| Farbe | transparent | | |
| VOC-Gehalt | < 1 g/l EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010) | | |
| Dichte | ca. 0,95 g/cm ³ | | |
| Haltbarkeit | mind. 5 Jahre (ungeöffnet) | | |
| Lagerung | optimal von 0° C bis +30° C, gut verschlossen, kühl (frostfrei) und dunkel | | |
| Inhalt / Verpackung | Dose 1 l | 6 Stück/Karton | 480 Stück/Palette |

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Juli 2016.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Online-Katalog:

